


**gutta aluline**  
das vielseitige Profilsystem für Heim und Hobby

Von Raumteilern über Kleinmöbel und Duschtrennungen bis hin zur Verglasung (Im Außenbereich nur mit acrylglas einsetzbar): Mit **gutta aluline** Rahmenprofilen verwirklichen kreative Selber-macher Bau- und Bastelideen jeder Art.



**Das System**

Das **gutta aluline** Profilsystem besteht aus drei Profil-Typen (U- H- und Eck-Profil). Jeder Stab aus silber eloxiertem Aluminium ist 2 m lang. Er wird mit einer Metallsäge nach Bedarf gekürzt. Stabile Eckverbinder aus Polycarbonat fügen die Profile zusammen. In die Nuten der Profilstäbe können Werkstoffplatten von 2 bis 6 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt werden. Bei Materialstärken bis 6 mm sowie zur Abdichtung werden zusätzlich dauerelastische TPE-Profilabdichtungen aus dem professionellen Fensterbau verwendet.

**Plattenmaterialien:**

**gutta aluline** fügt sich in jeden Bau- oder Einrichtungsstil ein. Es ist z. B. für Platten aus Kunststoff, Holz, Metall, Lochblech oder Glas geeignet. Entscheidend ist die Materialstärke von mindestens 2 bis maximal 10 mm. Durch die Verwendung von TPE-Profilabdichtungen werden die Platten sicher und dauerhaft gegen Nässe-eintritt und Geräusche isoliert. Dadurch eignet sich **gutta aluline** – in Verbindung mit witterungsfesten Platten (gutta acrylglas) – auch hervorragend für den Außeneinsatz.




**Die Komponenten**



Art.-Nr. 3440081  
**gutta aluline**  
U-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440083  
**gutta aluline**  
Eck-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440082  
**gutta aluline**  
H-Profil Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440086  
**gutta aluline**  
Profildichtung  
2-6 mm, Beutel mit 2 lfm.



Art.-Nr. 3440089  
**gutta aluline**  
Eckverbinder  
Beutel mit 4 Stück

**Für Abtrennungen und Wände:**

Zweidimensionale Abtrennungen, zum Beispiel individuell gefertigte Duschwände, oder Raumteiler lassen sich bereits einfach nur mit den U-Profilen und Eckverbindern aufbauen. Im Sanitärbereich sind transparente Kunststoffplatten (**gutta polystyrolglas** oder **gutta acrylglas**) als Flächenmaterial bestens geeignet. Durch die TPE-Profilabdichtung sind gutta aluline Abtrennungen spritzwasser- und regendicht.



**Für den Bau von Objekten:**

Für dreidimensionale, räumliche Konstruktionen werden alle drei Profiltypen benötigt. Zuerst sind die Profile passend zu kürzen. Das geschieht mit einer normalen Metallsäge, beispielsweise einem Elektrofuchsschwanz. Dann werden die Profildichtungen auf die zugeschnittenen Platten geschoben und in die Profil-Nut eingefügt. Im dritten Schritt werden die Segmente mit den Eckverbindern zusammengesetzt.



**Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie in jeder Eckverbinder Verpackung!**

**Aluline Eigenschaften**

- hochwertig
- vielseitig
- elegante Optik
- leicht zu verarbeiten
- robust und stabil
- aluline ist im Außenbereich einsetzbar

**Aluline Anwendungsbeispiele**

- Raumteiler
- Regalsysteme
- Kleinmöbel
- Garten- und Gewächshäuser
- Windfänge / Windschutz
- Fenster / Verglasungen
- ... und Ihre Idee!

**Produktprogramm**

Neben unseren **gutta acrylcolor ebene Platten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Bitumenwellplatten** mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design.
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **Gartenprodukte** wie Rasengittern, Gartengitterfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Hochbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500254

D - 20/21 - 15 - SVD

**acrylcolor**  
ebene Platten



Gutta Werke GmbH | www.gutta.de





effektvolle Colorverglasungen,  
die farbigen Akzente für Ihr Zuhause



**Ihre Vorteile**

- frost- und hitzebeständig
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- hohe Bruchfestigkeit
- splittert nicht
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- leicht zu verarbeiten



**Ihre Möglichkeiten**

- Sichtschutz
- Leuchtwerbung
- Verglasungen
- Möbel
- Displays
- Dekore
- ... und Ihre Idee



**Das Material**

gutta acrylcolor eben gegossen hat produktionsbedingt eine geringere Lichtbrechung und somit eine unübertroffene Transparenz und Brillanz.


Gegenüber herkömmlichem extrudiertem Acrylglas hat gegossenes Material auch eine geringere Eigenspannung und ist dadurch problemlos mechanisch zu bearbeiten. Dies wirkt sich besonders beim Sägen, Bohren und Fräsen aus. Setzen Sie Akzente im gesamten Wohnbereich mit gutta acrylcolor.

Effektvolle Verglasungen von Schränken und Vitrinen, Effektlampen oder hinterleuchtete Theken sind nur einige Anwendungsbeispiele. Durch ihre ausgezeichnete Qualität eignen sich gutta acrylcolor auch hervorragend für Lichtwerbung und Displays. Das Material ist witterungs- und UV-beständig und somit auch hervorragend für den Außenbereich geeignet.




Verleihen Sie bereits verglasten Objekten einen neuen „Look“ mit wenigen Handgriffen und einem geringem Kosten- und Zeitaufwand.

**Die Farben**



rot




grün



orange



blau



grau



opal

**Technische Daten**

Material:	Acryl (PMMA), glatt gegossen
Stärke:	3 mm
Farben:	rot, grün, orange, blau, grau, opal
Lichtdurchlässigkeit:	rot - 70 %, grün - 67 %, orange - 70 % blau - 65 %, grau- 65 %, opal - 64 %
Größen:	500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, 500 x 1250 mm, 500 x 1500 mm, 1520 x 2050 mm
Sonderformate:	Zuschnitte auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 85°C
Brandklasse:	DIN 4102 B2

**Tip:** Wenn Sie mit Lichteffekten arbeiten wollen empfiehlt es sich, die farbige Platte mit der opalen zu kombinieren. Dadurch wird das Licht besser gestreut und der Effekt verstärkt.



**Garantie**


Auf unsere gutta acrylcolor farbige Acrylglasplatten eben gegossen, gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum gegen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, Zug- und Biegefestigkeit. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter [www.gutta.de](http://www.gutta.de). Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

**Kennen Sie schon ?**

**gutta Dekorplatten**

Polystyrolglas für den Innen- und Acrylglas auch für den Aussenbereich einsetzbar



**gutta hobbycolor**

leichte, stabile Bastelplatten aus PVC für den Innenbereich



**gutta hobbyglas**

klares Bastlerglas für grenzenlose Möglichkeiten in vielen versch. Größen



**gutta Verglasungsfolie**

glasklare Sicht mit primus und solair-extra

