



Rechteckvordach BS Upgrade

Breite:	1600 / 2000 / 2500 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	155 mm
Material Träger / Rahmen:	Aluminium pulverbeschichtet
Material Abdeckung:	Aluminium
Schneelast:	Vordach bis 100 kg/m ² getestet mit Seitenteil bis 150 kg/m ² getestet
Beleuchtung:	<p>Bis 2 m Dachbreite ein LED-Profil über 2 m zwei LEDs</p> <p>LED neutralweiß 4000 K (statt 2700 K) Energieeffizienzklasse: F (F statt G) Typ. Lichtstrom je Meter: 1640 lm/m Anzahl Lichtquellen: 100 EEK der verbauten Lichtquelle: F Typ. Farbwiedergabeindex: 90 LED Abstrahlwinkel 120 ° LED-Streifen mit Schutz vor Taufeuchte ideal für Anwendungen in Umgebung mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad- und geschützte Außenbereiche) hohe Lebensdauer L70 > 60.000 h bei Tc < 80 °C Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie mit TVS-Überspannungsschutzdiode mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband Breite LED Streifen: 8mm Höhe LED Streifen: 1,4 mm</p> 
Farben:	Anthrazit
Garantie:	15 Jahre Garantie gem. Garantiebestimmungen
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.

12.02.2025

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-261 | Fax: 0781 609-3261 | E-mail: technik@gutta.com

www.gutta.com